

## PEINTURE ANTI REFLET TEMPORAIRE AEROSOL

### 1. Destination

Après application et séchage le film résiste aux intempéries. Il donne une surface noire mate et opaque qui s'élimine facilement.

Excellente adhérence sur les supports.

Domaine d'application : signalisation routière, chantiers, collectivités, municipalités, transports.

### 2. Propriétés

Produit spécialement étudié pour masquer temporairement les inscriptions (directions, signes, noms, etc. ...) portés sur les panneaux de signalisation.

### 3. Mode d'emploi

Les surfaces seront essuyées avant application. Pulvériser le produit jusqu'à l'obtention d'une surface noire parfaitement uniforme.

Séchage complet en 1 heure environ.

Élimination du film : avec un chiffon. En cas de traces persistantes, utiliser du lave vitres ou de l'eau savonneuse.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Liquide : fluide liquide

Masse volumique :

Température de décomposition : 200 °C

### 5. Stockage et étiquetage

Récipients sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.