

AMELIORATEUR DE COMBUSTION + ANTIGEL

1. Destination

BAT104 est un additif aux gasoil et fuels domestiques destiné à supprimer les causes de pannes dues au gel, en retardant la formation de cristaux et d'agglomération des paraffines, des filtres et circuits d'alimentation des moteurs. Entreprise de transports et travaux publics. Garages et services entretien. Grands loueurs automobiles. Centrales de chauffe. Collectivités. Hôpitaux, cliniques. Municipalités ...

2. Propriétés

BAT104 ne laisse aucun résidu, ne provoque aucune corrosion. BAT104 contient des anti-fumées.

3. Mode d'emploi

BAT104 s'utilise dilué dans les gas-oils à raison de 1 à 5 litres pour 1000 litres pour une protection jusqu'à -20 / 25° C. BAT104 s'utilise directement dans les gasoil et fuels à titre préventif, aux températures d'environ 5 à 8° C. Ceux-ci doivent être nécessairement limpides, c'est à dire exempts de cristallisation. Pour une bonne homogénéisation du produit, ajouter BAT104, de préférence, avant remplissage du réservoir. Précautions d'emploi : Stocker et utiliser loin d'une flamme ou d'une source de chaleur. Eviter le contact prolongé avec la peau. Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Point éclair : 65° C
Densité : 0.89 +/- 0.05
Agressivité : nulle sur les métaux usuels à l'état pur, peut altérer les caoutchoucs

5. Stockage et étiquetage

Stockage : Stocker dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur.
Etiquetage : Xn : Nocif
N : Dangereux pour l'environnement