

DEPARAFFINANT A CHAUD HAUT DE GAMME

1. Destination

Uniquement mis en œuvre à l'aide de machine haute pression à chaud
Permet une déprotection rapide, efficace et économique des véhicules neufs recouverts de paraffine.

2. Propriétés

Aucune attaque des plastiques, des caoutchoucs, ni des chromes n'est à craindre dans les conditions normales d'emploi.
Le caractère hydrophobe du produit facilite l'élimination de l'eau et accélère le séchage.

3. Mode d'emploi

Utiliser une machine à eau chaude haute pression, régler la pression à 100 bars
Régler la température à 90 °C, amener le débit du produit entre 0.5 à 1.5 %
Commencer par les parties planes du véhicule en terminant par les parties les plus chargées en paraffine (bas de caisse, bordures d'ailes).

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Parfum : Sans
Densité à 20°C : 0.78
Point éclair : > 60°C
Teneur en aromatiques :

5. Stockage et étiquetage

R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
S23 : Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S62 : En cas d'ingestion ne pas faire vomir, consulter un médecin.
Ce produit est conforme à l'arrêté du 10 Octobre 1983 article 5 en application de l'article I 231-6 du Code du Travail.