

## ANTI CREVAISON

### 1. Destination

DIV129 est conçu pour les engins roulants lents (Engins de motoculture, agriculture, caravanes, remorques, manutention, T.P., BMX, VTT, Motos, Scooters, Cyclomoteurs, Quads, ...).  
Il est très fortement déconseillé d'utiliser DIV129 sur les véhicules roulants à plus de 90 km / h, compte tenu du risque important de balourd.

### 2. Propriétés

DIV129 est un traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et d'éviter la perte de pression.

DIV129 assure une réparation définitive sans perte de pression.

DIV129 n'est pas conçu pour réparer les crevaisons survenues sur le flanc, ni les coupures.

DIV129 répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5 mm de diamètre.

### 3. Mode d'emploi

Positionnez la roue pour que la valve se présente comme les chiffres 5 ou 7 d'une montre.

Dévissez l'obus. Dégonflez complètement le pneumatique.

Injecter la quantité de produit préconisée (tableau ci-dessous).Revissez l'obus, puis regonflez.

Nous consulter pour les doses d'emploi en fonction des dimensions de vos pneumatiques

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Gel fluide

Couleur : Vert

Densité : Non mesurable

PH : Non mesurable

Composition : Combinaison de fibres, d'agents conservateurs, d'agents anti-corrosion et d'antigel.

### 5. Stockage et étiquetage

Stockage : Stocker à l'abri du gel

Etiquetage : Pas d'étiquetage de sécurité