

DETERGENT ALIMENTAIRE

1. Destination

1052 ALJC est un puissant nettoyant à haute concentration soluble à l'eau, destiné aux très gros nettoyages sur toutes surfaces ; qualité alimentaire. La formulation de 1052 ALJC lui confère sa meilleure utilisation en machine automatique, à forte turbulence, ou de style mono brosse.-Nettoyage des équipements industriels-
Dégraissage des sols d'usine, parcs de stationnement-
Remise à neuf des façades et murs-
Nettoyage des carrelages, émaux, faïences-
Remise en état des sièges et moquettes de véhicules-
Elimination des graisses cuites des fours, hottes de cuisines industrielles et des collectivités -Lessivage des peintures en conservation (dilution 10 à 15 fois)-Nettoyage des locaux à ordures, colonnes de vides-ordures - Sols d'abattoirs, conserveries industrielles, laiteries- Hôpitaux, écoles, locaux sportifs...

2. Propriétés

Décapant dégraisseur très concentré.

Recommandé pour le nettoyage difficile.

Emulsionne et élimine les graisses et les huiles les plus résistantes.

Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

3. Mode d'emploi

Utilisation manuelle ou en auto-laveuse :

- 2 à 5 % pour le lessivage des murs
- 5 à 8 % pour le dégraissage des hottes de cuisines,
- 10 % pour le décollage des papiers peints
- 5 % pour l'élimination de cire sur les carrelages
- 2 à 5 % pour l'élimination de cire sur les thermoplastiques : rincer immédiatement après l'opération, pour éviter d'altérer le support
- 0.5 % pour un lavage d'entretien
- recouvrir la surface à nettoyer de 1052 AL/JC
- laisser agir quelques instants, frotter si nécessaire
- rincer impérativement à l'eau potable, en cas de contact du matériel avec des denrées alimentaires

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas mélanger à d'autres substances.

Ne pas mettre ce produit au contact de l'aluminium.

Ne pas laisser ce produit en contact prolongé sur des éléments vitrés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Port des gants ménagers recommandé.

Enlever tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune pâle
Densité : 1.13
pH : 12
pH à 5 % : 11

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
C : Corrosif