

GRAISSE MULTIFONCTIONS

1. Destination

Graisse multifonctions par excellence. Elle résout la majorité des problèmes de lubrification des organes soumis à des températures modérées et charges élevées.
L'adjonction d'agents d'adhésivité lui confère une très bonne résistance au délavage.

2. Propriétés

Résistance au malaxage 100000 Cps : + 5 %
Test d'usure : 0.52 mm
Charge de soudure 4 billes : 280 kgs

3. Mode d'emploi

Assurer une ventilation suffisante en cas de risques de formation de vapeurs, fumées, brouillards ou d'aérosols.
Utiliser en atmosphère bien ventilée.
Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs, ...), s'assurer d'une atmosphère respirable et/ou porter les équipements recommandés.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Couleur : Ambrée
Aspect : Butyreux
Point de goutte : > 190° C
Grade NLGI disponible : 3 à 1

5. Stockage et étiquetage

LUB103 n'est soumis à aucun étiquetage.
Conserver les récipients fermés en dehors de l'utilisation.
Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la chaleur et de toute source d'ignition.