

DECAPANT PEINTURES

1. Destination

1083 AE a une formule active qui s'infiltré en profondeur pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs...

1083 AE est efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe...) et revêtements.

1083 AE décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.

1083 AE est un mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, brique, ciment, fer et acier)

2. Propriétés

1083 AE est sans chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol

1083 AE est un décapant semi-liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.

3. Mode d'emploi

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée;

Il est conseillé de travailler dans un lieu aéré.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollément de la bille.

Pulvériser 1083AE à environ 20 cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir. Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de la peinture à décaper. L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit.

Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule ou une brosse métallique. Renouveler l'opération si nécessaire.

Purger l'aérosol, tête en bas, après chaque utilisation.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Grâce à sa bonne tenue, 1083 AE est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.

Son aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Gel thixotrope

Masse volumique : 1.03g/cm³

Point éclair

Ce produit peut être utilisé tel quel dans le domaine du décapage des peintures lorsque l'emploi des solvants chlorés n'est plus autorisé. Les pièces ainsi décapées n'ont pas besoin d'être rincées à l'eau.

Gaz propulseur : butane propane

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur

Etiquette de danger : extrêmement inflammable

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.