

PEINTURE ACRYLIQUE HAUT DE GAMME

1. Destination

La surface doit être sèche et propre, afin d'assurer une bonne adhérence

2. Propriétés

REV 100-101-102 sont des peintures anti-moisissure, pour applications intérieures et extérieures.

Peut être diluée à l'eau.

Par ses caractéristiques anti moisissure, les REV 100-101-102 sont également des peintures excellentes pour les cuisines, salles de bains, cantines, ... Excellente peinture pour façades.

3. Mode d'emploi

Matériel : Pinceau, rouleau ou airless

Diluant : Eau

Rendement théorique : + / - 10 m²/l

Temps de séchage : Sec hors poussière + / - 20 min ; Sec au toucher + / - 60 min ;

Surcouchable : + / - 4 heures Conditions d'application : + 5° C température du support

Stockage : 12 mois en emballage original et non entamé, dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Poids spécifique 20° C : + / - 1.35 – 1.40

Liant : 100 % dispersion acrylique

Pigments : Oxyde de titan type rutiel

Couleur : Ivoire, Blanc, Jaune

Aspect : Satiné

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.

Exempt d'étiquetage de sécurité.