

## LASURE DE FINITION HAUT DE GAMME

### 1. Destination

Portes, volets, fenêtres, charpentes, bardages, barrières, meubles de jardin. Boiseries et menuiseries intérieures, lambris.

### 2. Propriétés

Coloration : laisse apparent le veinage du bois tout en colorant.

Teintes opaques : laisse la structure du bois visible

Hydrofuge : imperméabilise le bois tout en laissant respirer

Anti UV : protège contre le grisaillement du au rayonnement solaire.

Microporeux : ne s'écaille pas, ne cloque pas, s'entretient par réapplication après simple brossage.

### 3. Mode d'emploi

Selon les conditions et prescriptions définies par le DIU 59.1.

Support et conditions atmosphériques : ne pas appliquer à l'extérieur par temps de pluie, brouillard, neige. Les bois doivent être propres et secs (humidité à 20 %).

Produit : Prêt à l'emploi sans dilution. Remuer avant emploi et en cours d'utilisation.

Application : Brosse ou pistolet. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation

Séchage à 20° C – HR 65 % : Hors poussière : 10 min ; Recouvrable : 3 heures, possibilité d'appliquer 2 couches dans la journée

Rendement par couche : Variable selon la nature du bois. Sur bois brut : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l. Sur bois raboté ou poncé : 16 à 20 m<sup>2</sup>/l.

Nettoyage du matériel : Eau immédiatement après usage

Classification : AFNOR NFT 36005. Famille 1 Classe 4a. Satisfait la norme NFT 34202

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Satiné

Forme : Fluide onctueux

Densité : 0.3 + / - 0.01

Extrait sec : Ton bois 31/38 %

Résine : Acrylique

Pigment : Oxyde de fer transparents et pigments organiques

Teinte : Chêne

Point éclair : Néant

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Condition de stockage : Entre 5 et 40° C

Délai de stockage : 1 an en emballage hermétique d'origine

Craint le gel

Ne contient pas de biocide

### 5. Stockage et étiquetage

S 2 : Conserver hors de la portée des enfants

S 61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales et la fiche de données de sécurité