

ANTI ADHERENT BITUME BIODEGRADABLE

1. Destination

1065VG est un anti-adhérent bitume biodégradable à haut point éclair destiné à empêcher l'adhérence des bitumes sur les surfaces.

1065VG trouve son application dans : Ponts et chaussées ; Entreprises de travaux publics ; Entreprises routières et auto-routières ; Sociétés de transport, de livraisons, de fabrication d'enrobés.

1065VG est destiné à la protection des matériels et matériaux en contact avec les enrobés.

2. Propriétés

La facilité d'application et le grand pouvoir couvrant de 1065VG permettent des utilisations multiples.

3. Mode d'emploi

1065VG s'utilise toujours pur : à la brosse, au pinceau, au pulvérisateur (bien rincer celui-ci après utilisation)

Ne pas appliquer 1065VG sur les plastiques cristallins (feux...) adhésif et bandes réfléchissantes.

Eviter l'application du 1065VG sur les peintures et flexibles.

Les excès de produit n'apportent pas plus d'efficacité et créent des risques de coulures par l'accumulation de produit au fond des bennes.

Ne jamais appliquer 1065VG directement sur l'enrobé avant ou après sa pose.

Les compartiments tels que trémie, distribution, benne de camion, brouette et pelle doivent être IMPERATIVEMENT vides lors de l'application de 1065VG.

En cas d'utilisation annexe (par exemple protection des chaussures de chantiers) faire impérativement un essai préalable.

Ne pas utiliser en tant que shampoing carrosserie pour le nettoyage des véhicules.

Se reporter obligatoirement aux consignes d'utilisation des protocoles.

Attention, l'application de 1065VG sur l'enrobé (semelles de chaussures, outillage, portes ...) entraîne son marquage, sa décoloration, voire sa déstructuration puis un desenrobage.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Brun

Parfum : Caractéristique

Densité : 0.89 +/- 0.2

Point éclair : ca. 180° C

5. Stockage et étiquetage

Stockage :

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé à l'abri des rayons solaires et à l'écart de toute source d'ignition et de matières oxydantes, des bases et acides forts.

Toujours procéder à un essai de compatibilité sur certains plastiques fragiles.