

## PEINTURE TERRAIN DE SPORT

### 1. Destination

Peinture de marquage de terrains de sport en herbe (Foot, Rugby), peut être utilisée sur support béton pour d'autres terrains de sport en extérieur ou intérieur.

### 2. Propriétés

Délimitation des aires de jeux en herbe ou autre support.

1958 est homologuée FFF (96) et FFR (98)

Classification : Norme AFNOR T 36 005 - Famille 1 - Classe 7b2.

1958 aussi bien sur les surfaces en herbe que sur le béton, le bitume ou même les terrains stabilisés et synthétiques.

### 3. Mode d'emploi

Tondre le gazon et évacuer l'herbe.

Bien agiter le bidon avant emploi.

Diluer 1958 à partir :

- d' 1 volume pour 3 à 5 volumes d'eau en premier traçage suivant les attentes

- jusqu'à 1 volume pour 10 volumes d'eau en traçage d'entretien

Pour les autres types de supports, dépoussiérer et faire disparaître toute trace de graisse.

Application en une ou plusieurs couches suivant le résultat souhaité (un sens puis un autre).

Utiliser une machine à tracer par pulvérisation (manuelle, électrique ou thermique) ou une machine à tracer au contact (rouleau).

Précautions : Ne pas appliquer sous pluie battante et à une température inférieure à 5° C.

Nettoyage du matériel à l'eau. Nettoyer convenablement le matériel et laisser tremper la buse dans l'eau.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Etat physique : Fluide épais  
Aspect : Mat  
Teinte : Blanc  
Densité : 1,7 +/- 0.1  
Extrait sec : 75%  
Diluant : Eau  
Temps de séchage : Hors poussière 20 mn - Sec 40 mn  
Stockage : A l'abri du gel, température inférieure à 40°C  
Viscosité : 1600 +/- 400 mPa.s (BROOKFIELD-23°C)  
Inflammabilité : Non Inflammable  
Durée de vie en pot : 6 mois  
Conditionnement : Jerrycans de 15 kg  
Liants : Copolymères acryliques  
Pigments et charges : Minéraux organiques, charges calciques  
Solvants : Eau  
Adjuvants : Bactéricides fongicides, rhéologiques ...

## 5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Pas d'étiquetage de sécurité.