

PEINTURE TERRAIN DE SPORT

1. Destination

Peinture de marquage de terrains de sport en herbe (Foot, Rugby), peut être utilisée sur support béton pour d'autres terrains de sport en extérieur ou intérieur.

2. Propriétés

Délimitation des aires de jeux en herbe ou autre support.

Norme AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

3. Mode d'emploi

Tondre le gazon et évacuer l'herbe.

Bien secouer le bidon avant de l'ouvrir.

Diluer le Marquevit:

- 1 volume pour 3 à 5 volume d'eau en premier traçage suivant les attentes

- Jusqu'à 1 volume pour 8 volumes d'eau en traçage d'entretien

Excellente blancheur, adhérence recouvrement parfaits

Pour les autres types de supports, dépoussiérer et faire disparaître toute trace de graisse

Application en une ou plusieurs couches suivant le résultat souhaité (un sens puis un autre).

Utiliser une machine à tracer par pulvérisation (manuelle, électrique ou thermique) ou une machine à tracer au contact (rouleau).

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Etat physique : Fluide épais

*Aspect : Mat

*Teinte : Blanc pur

*Densité : 1,8 +/- 0,1

*Extrait sec : 75%

*Diluant : Eau

*Pouvoir couvrant : 10 à 12 m²/Kg (produit dilué)

*Temps de séchage

Hors poussière 20 mn - Sec 40mn

*Stockage A l'abri du gel,

T° inférieure à 40°C

*Viscosité : 2000 +/- 400 mPa.s (BROOKFIELD-23°C)

*Inflammabilité Non inflammable

*Durée de vie en pot 12 mois

*Tenue après application 3 semaines selon la dilution et les conditions climatiques

Charge minérale : 44.9 %

Taux en oxyde de titane : 23 %

Teneur en résine acrylique : 5 %

5. Stockage et étiquetage

Ne pas appliquer sous pluie battante et à une T° inférieure à 5°C.
Bien agiter le bidon avant utilisation.
Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche de données de sécurité