

## DECAPANT THIXOTROPIQUE POUR GRAFFITI

### 1. Destination

BIO125 est utilisé pour le décapage de graffitis, peintures et vernis dans les domaines les plus divers : artisans, industries, peintres, carrossiers, transports, travaux publics, particuliers, ateliers municipaux, sociétés de services, entreprises de nettoyage, etc...

### 2. Propriétés

BIO 125 est un décapant sans phénol et sans dichlorométhane, actif sur de nombreux graffitis effectués sur les supports les plus divers.

BIO125 n'attaque pas les supports traités tels que : bois, ciment, métaux, ni les alliages légers, ni les peintures de fond , si le temps de contact ne se prolonge pas trop . Pour les plastiques faire un essai . N'émet pas de vapeurs nocives .

### 3. Mode d'emploi

BIO 125 s'utilise pur en pulvérisation, au chiffon , laisser agir , puis éliminer la couche de peinture qui s'est dissoute , à l'aide d'un chiffon. Eventuellement rincer .  
produit émulsionnable à l'eau .

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : liquide gélifié

Couleur : Rouge

Parfum : Léger

Densité à 20°C : 1.00 +/-0.01

Point éclair : >55°C

Composition : Mélange équilibré de solvants , tensioactifs , épaississant colorant .

### 5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine fermé.

A l'abri de la chaleur .

Utiliser en portant des gants et des lunettes .