

NETTOYANT DE SOLS AUTOLAVEUSES NON MOUSSANT

1. Destination

Destiné pour le :

- lessivage des murs
- lavage des sols de tout type
- décapage de cire
- décollage des papiers peints

2. Propriétés

Décapant dégrasissant très concentré.

Recommandé pour le nettoyage difficile.

Emulsionne et élimine les graisses et les huiles les plus résistantes.

Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

3. Mode d'emploi

Utilisation manuelle ou en autolaveuse :

- 2 à 5 % pour le lessivage des murs
- 5 à 8 % pour le dégraissage des hottes de cuisines, des sols de garages et des pièces mécaniques encrassées
- 10 % pour le décollage des papiers peints
- 5 % pour l'élimination de cire sur les carrelages
- 2 à 5 % pour l'élimination de cire sur les thermoplastiques : rincer immédiatement après l'opération, pour éviter d'altérer le support
- 0.5 % pour un lavage d'entretien
- recouvrir la surface à nettoyer de VIT052 ALNF/JC
- laisser agir quelques secondes

- rincer impérativement à l'eau potable, en cas de contact du matériel avec des denrées alimentaires

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas mélanger à d'autres substances.

Ne pas mettre ce produit au contact de l'aluminium.

Ne pas laisser ce produit en contact prolongé sur des éléments vitrés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Port des gants ménagers recommandé.

Enlever tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune orangé

Densité à 20°C : 1.170 +/- 0.010

pH dilué à 10 % dans l'eau : 13.5 à 14

pH dilué à 5 % dans l'eau : 13 à 13.5

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
C- Corrosif