

NETTOYANT MATERIEL

1. Destination

Nettoyage des carrosseries, surfaces métalliques, véhicules, moteurs, jantes, châssis, matériel de chantier, machines agricoles, etc...

Casse le film routier, enlève les salissures (fumées, gaz oil, graisses), sans laisser de traces.

Laisse un film brillant évitant l'accrochage de nouveaux dépôts.

2. Propriétés

NETTOYANT CONCENTRE ANTI STATIQUE SPECIAL CANON A MOUSSE

3. Mode d'emploi

Diluer le produit dans un pulvérisateur ou doseur à raison de 1 à 5 % pour les véhicules légers ; de 5 à 10 % pour les camions et les bâches.

Laisser agir quelques instants, mais ne pas laisser sécher le produit sur la carrosserie ou l'aluminium.

Rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

Commencer toujours un lavage et rinçage de bas en haut.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Marron

Densité à 20°C : 1.15 + / - 0.02

PH à 5 % dans l'eau : 13 + / - 0.5

5. Stockage et étiquetage

Stockage

A l'abri du gel

Étiquetage

Xi : Irritant