

SHAMPOING CARROSSERIES

1. Destination

1113M trouve son emploi dans les stations de lavage auto, les stations d'autocars, les garages, les travaux publics et privé, les transports aériens, ...

2. Propriétés

Shampooing concentré pour le nettoyage de tous les véhicules, et plus particulièrement les véhicules lourds. De par sa très grande concentration en matières actives moussantes l'utilisation en canon à mousse sera très appréciée.

1113M est conforme à l'arrêté ministériel du 08 Septembre 1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons, pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

3. Mode d'emploi

Diluer le produit dans un pulvérisateur ou un doseur à raison de 1 à 5 % pour les véhicules légers ; de 5 à 10 % pour les camions et les bâches. Laisser agir quelques instants, mais ne pas laisser sécher le produit sur la carrosserie ou l'aluminium. Rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars. Commencer toujours un lavage et un rinçage de bas en haut.

Ne pas utiliser sur des surfaces vernies et chromées chaudes, en plein soleil, sur de l'aluminium non vitrifié, sur des matériaux ne supportant pas les solutions alcalines et sur des peintures altérées par des intempéries. En cas de doute, tester la tolérance du matériau sur un endroit discret.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : incolore à légèrement jaune
Odeur : caractéristique
Densité à 20°C : 1.13 g / cm³ ± 0.05
PH : 13.2 ± 0.7

5. Stockage et étiquetage

Stockage : Stocker à l'abri du gel, conserver dans le récipient d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire et à l'abri des acides.

Étiquetage : C - Corrosif

Veillez consulter la fiche de sécurité sur simple demande.