

SOLVANT FONTAINE EXEMPT DE COV

1. Destination

1640NCOV NF est utilisé dans tous les ateliers où des problèmes de dégraissage sont présents. La multiplicité de ses applications font de 1640NCOV NF un solvant idéal, particulièrement polyvalent.

2. Propriétés

1640NCOV NF est un solvant de dégraissage pour pièces mécaniques spécialement conçu pour une utilisation en fontaine.

1640NCOV NF ne contient pas de COV au sens de la Directive 991/13/CE.

1640NCOV NF est très stable.

3. Mode d'emploi

1640NCOV NF s'applique pur au pinceau, au chiffon ou en pulvérisation.

Port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection recommandés.

Afin de protéger la santé des travailleurs, le port d'un masque respiratoire approprié peut s'avérer nécessaire si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de contaminants présents dans l'air à un niveau adéquat.

Il est préférable d'effectuer un essai préalable sur matériaux sensibles aux solvants organiques, lors de contacts prolongés.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Densité : 0.81 +/- 0.05

Point éclair : 88° C

5. Stockage et étiquetage

Stocker et utiliser dans un endroit ventilé loin d'une flamme ou d'une source de chaleur.

Xn - Nocif