

SHAMPOING CARROSSERIES

1. Destination

1113M/55 trouve son emploi dans les stations de lavage auto, les sociétés d'autocars, les garages, les travaux publics et privés, le matériel agricole et les transports aériens.

2. Propriétés

1113M/55 est un shampoing pour les carrosseries spécialement étudié pour le nettoyage des souillures les plus importantes.

1113M55 est conforme à l'arrêté ministériel du 08 Septembre 1999 relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons, pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

3. Mode d'emploi

1113M/55 peut s'utiliser :
Au canon à mousse : Dilution de 5 à 10 %
Par pulvérisation : Dilution de 5 à 10 %
Machine portique / rouleaux : Dilution de 2 à 5 %

Appliquer 1113M/55 de bas en haut, laisser agir quelques minutes sans laisser sécher puis rincer de bas en haut en utilisant une machine haute pression.

Le port de gants imperméables et vêtements de protection est recommandé.

Ne pas utiliser sur des surfaces vernies et chromées chaudes, en plein soleil, sur de l'aluminium anodisé, sur des matériaux ne supportant pas les solutions alcalines et sur des peintures altérées par des intempéries. En cas de doute, tester la tolérance du matériau sur un endroit discret.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Ambré
Densité : 1.08 +/- 0.05
PH : 13 +/- 0.7
Tensioactifs facilement biodégradables.

Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles.

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

C-Corrosif

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande