

ANTI FIGEANT GASOIL

1. Destination

STARBLEND AFGO est un additif préventif pour gasoil et fuel.
Pour industries, services techniques municipaux, transporteurs, travaux publics.

2. Propriétés

STARBLEND AFGO améliore le point d'écoulement (jusqu'à -24° C). Supprime les causes de pannes dues au gel. Retarde la cristallisation et l'agglomération des paraffines (températures de filtrabilité). Permet d'éviter le colmatage des filtres et des circuits d'alimentation. Ne laisse aucun résidu. Ne modifie pas le régime moteur. N'agresse en aucun cas les circuits. Entièrement miscible en toute proportion. Compatible avec les additifs fuels et gasoils. Ne nécessite aucun réglage.

3. Mode d'emploi

Dosage du STARBLEND AFGO pour 1000 litres de gasoil ou de fuel :

- 1 Litre pour une température d'écoulement de -14° C
- 3 Litres pour une température d'écoulement de -20° C
- 5 Litres pour une température d'écoulement de -24° C

Pour obtenir une bonne homogénéité du mélange, il est toujours préférable de verser le produit dans la cuve ou le réservoir avant le remplissage, dans le cas où le produit est ajouté en cours d'utilisation, il est nécessaire de mélanger violemment le gasoil ou le fuel avec le produit par un système d'air comprimé ou tout autre.

Remarque : compte-tenu des possibilités de variation des caractéristiques des gasoils, les dosages recommandés ci-après sont donnés à titre indicatif.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide
Densité à 20° C : 0.80
Point éclair : 40/45° C selon la norme NFT 60-118
Couleur : Rose
Odeur : Aromatique
Solubilité : Totale dans l'eau

5. Stockage et étiquetage

Conserver dans un endroit frais à l'abri du feu. Stocker dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, ...

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

N - Dangereux pour l'environnement

Xn - Nocif

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.