

## ROULEAUX ABSORBANTS

### 1. Destination

Les rouleaux absorbants ABS103 et ABS114 trouvent particulièrement leurs applications en industries, garages, imprimeries, dans le BTP, dans les ateliers et partout où des déversements d'hydrocarbures ou autres produits chimiques interviennent.

### 2. Propriétés

ABS103 absorbe tous les fluides (oleophile et hydrophile).  
ABS114 absorbe les hydrocarbures (oleophile et hydrophobe).

Les rouleaux absorbants ABS103 et ABS114 peuvent être directement placés là où des risques de déversements sont possibles à titre préventif.

Absorbent immédiatement par capillarité.  
Facile d'utilisation.  
Ne restituent pas de poussières.  
Compact, peuvent être stockés quasiment partout.  
Economisent les temps de nettoyage.  
Augmentent la sécurité dans l'entreprise et évitent le dérangement des machines.

Absorbent jusqu'à 25 fois leurs propres poids en fonction du liquide.

### 3. Mode d'emploi

Dérouler les rouleaux d'ABS103 ou ABS114 et couper à la longueur souhaitée.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Polypropylène non tissé.

Largeur : 50 cm  
Longueur : 44 m

### 5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri dans son emballage d'origine.

Pas d'étiquetage de sécurité.