

GALVANISANT A FROID BRILLANT

1. Destination

1068BR est une peinture galvanisante à froid.

C'est une protection anti-corrosion efficace et durable. 1068BR est un anti-rouille au zinc et aluminium. Présentation aérosol.

Utilisable sur fer, acier, tôle galvanisée.

Carrosseries automobiles

Gaines de climatisation

Matériels routiers, agricoles, ferroviaires

Travaux publics

Services entretien des entreprises

2. Propriétés

Protecteur électro-chimique, il permet les opérations de soudage ; il adhère et durcit, même exposé aux intempéries ou en immersion dans l'eau douce ou l'eau de mer..

1068BR peut servir de sous couche pour toutes peintures de finition (mise en peintures de finition (mise en peinture : 3 à 4 heures après traitement).

Principaux éléments de composition

- Pigments de zinc et d'aluminium

- Résines

- Solvants aliphatiques

3. Mode d'emploi

Agiter fortement avant utilisation pour homogénéiser les composants.

Prendre soin de brosser, décalaminer, dégraisser et sécher le support avant de pulvériser 1068BR, à 20 cm de celui-ci, en croisant les couches.

Temps de séchage : environ 1 heure au toucher.

Recommandations : ne pas vaporiser sur une flamme ou sur des matériaux incandescents.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Extrait sec : > 60 %

Couleur : Aluminium

Résistance à la chaleur : 350°C

Densité : 1.50

5. Stockage et étiquetage

F+ - Extrêmement inflammable

Xi - Irritant