

SEL DE DENEIGEMENT QUALITE EXTRA SEC

1. Destination

DIV127 trouve son application partout où des risques de sols glissant sont prévus dû à la neige ou au verglas tels que sur les parkings, sur les routes, ...

2. Propriétés

DIV127 de part sa qualité "extra sec" est très facile à épandre (manuellement ou à l'aide d'un épandeur approprié).

DIV127 est conforme à la norme NFP 98-180

Grande rapidité d'action : facilite la fonte en abaissant la température de gel de l'eau.

Grande pureté et faible teneur en eau, augmente l'efficacité du fondant.

Peut être utilisé de façon préventive ou curative.

Le sel facilite la fonte de la glace jusqu'à -8 à -10°C.

Granularité moyenne pour faciliter l'épandage et prolonger le temps d'action.

Teneur en antimottant pour éviter la reprise en masse.

3. Mode d'emploi

Epandre uniformément aux endroits où une formation de neige ou de glace est présente.

La consommation est variable selon l'épaisseur de glace ou de neige.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Granulométrie : Sel moyen 0.2 à 5 mm

NaCl : 97.1-97.9 %

Sulfates totaux : 1.78-1.85%

Sulfates solubles : 1.70-1.76%

Calcium Ca : 0.38-0.49%

Magnésium Mg : 0.01-0.05%

Potassium K : 0.04-0.10%

Insolubles : 0.55-0.85%

Antimottant : Ferrocyanure de Sodium 10 ppm

Densité : 1.2

Eau : 0.01-0.05%

5. Stockage et étiquetage

Il est recommandé de conserver le produit à l'abri de l'humidité.

Non classifié comme matière dangereuse selon les normes de transport en vigueur.