

PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE SYSTEME INTUMESCENT

1. Destination

REV118 est une peinture de finition acrylique haut de gamme en phase aqueuse à l'aspect velouté pour système intumescent.

REV118 s'utilise à l'intérieur uniquement.

2. Propriétés

REV118 est un produit technique ignifugé, il permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu de la peinture intumescente (l'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès verbal annule toutes les garanties liées à celui ci).

Grand confort d'utilisation - faible odeur.

Cette finition n'est pas obligatoire mais conseillée dans des endroits fragiles (portes, parties basses, etc.) ou pour obtenir une finition de haute qualité. Elle n'apporte aucune protection contre le feu si elle est employée seule mais a été testée par le CSTB en complément d'une peinture intumescente (classement M1 ou M2 selon support).

Cette finition ignifugée est un produit technique qui ne doit pas être recouvert par une autre finition.

3. Mode d'emploi

Bien agiter le produit avant emploi.

Appliquer sur support revêtu de la peinture intumescente depuis au moins 24 heures.

Appliquer sans dilution en passe homogène.

Deux passes sont nécessaires pour les couleurs vives ou sombres.

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet, airless

Dilution : Prêt à l'emploi, ne pas diluer

Nettoyage du matériel : A l'eau

Séchage : 2 heures. Recouvrable après 6 heures

Rendement : 100 à 150 ml / m² - 1 à 2 couches selon résultat

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Extrait sec : 58 +/- 2 % en poids

Densité 1.3 +/- 0.1

Aspect : Lisse velouté

Teintes : Blanc - Teintes rall sur demande

Température d'application : Entre 10 et 25° C

5. Stockage et étiquetage

Stockage : 1 an en local sec (temp > 5° C)

Sans classement toxicologique