REF : 1056VG

DETERGENT DEGRAISSANT VEGETAL

1. Destination

1056VG est un détergent-nettoyant végétal universel destiné aux très gros nettoyages et à la remise en état. C'est un puissant nettoyant industriel, utilisable sur toutes surfaces.
Détergent nettoyant pour auto-laveuse.
Nettoyage et dégraissage des équipements industriels (machines-outils, etc...)
Dégraissage des sols d'usine, parcs de stationnement de véhicules.
Dégraissant moteur
Nettoyage des panneaux de signalisation
Nettoyage des carrelages (émaux et faïences)
Ravivage des bardages métalliques, plastiques
Remise en état de l'intérieur des véhicules d'occasion (sièges skaï ou tissu, moquette de sol, pavillons, tableaux de bord...)
Lessivage des peintures en conservation (dilution 10 à 15 fois)
Lessivage des peintures à refaire (dilution 3 à 5 fois)

2. Propriétés

Le 1056VG est puissant et polyvalent, indispensable pour les gros nettoyages. Ininflammable, l'utilisation de 1056VG pour le nettoyage des surfaces chaudes est exempt de risques. Il est sans effets sur la plupart des métaux, caoutchoucs, vernis, peintures, et ne laisse aucun résidu. Le 1056VG est biodégradable à plus de 90%.
Le 1056VG est économique : nettoyant soluble à l'eau, le pouvoir du 1056VG permet une dilution dans l'eau de 15 fois son volume.
Il est facile à l'emploi : il peut être utilisé par trempage ou pulvérisation, ou encore appliqué à la brosse, balai ou chiffon.
Le rinçage est facultatif, sauf sur certains verres et aluminium pour lesquels un rinçage immédiat est nécessaire, afin d'éviter une éventuelle altération de leurs surfaces.

3. Mode d'emploi

Utiliser le 1056VG pour le lessivage des peintures en conservation : diluer 1 litre de 1056VG dans 10 à 15 litres d'eau.
Pour le lessivage des peintures à refaire : diluer 1 litre de 1056VG dans 3 à 5 litres d'eau.
Pour démoustiquer les carrosseries (en période d'été) : diluer 1 litre de 1056VG dans 3 à 5 litres d'eau, puis pulvériser la solution, sur voiture sèche, notamment les pare-brise, calandres et optiques de phares. Laisser agir quelques instants, puis rincer en haute pression ou passer en portique de lavage.
Dégraissant moteur : Diluer 10 à 20% dans l'eau , pulvériser le produit laisser agir et procéder au rinçage. (brosser si nécessaire)
Faire des essais de comptabilité sur supports sensibles.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Incolore - Orangé
pH : 10.5 ± 0.7
Soluble dans l'eau

5. Stockage et étiquetage

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité sur simple demande.
GHS05 Corrosif
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P305+P351+P338+P310 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison, un médecin.
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S.A.S Jacky COURTIGNÉ
4, rue Gds Champs
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 76 12 63

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.