

## RENOVATEUR DE SURFACES SOUILLEES PAR LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES

### 1. Destination

Le 1551VG, formule à base de matières actives d'origine végétale. C'est un rénovateur de surfaces souillées par les pollutions atmosphériques extérieures.

1551VG trouve son application dans les domaines suivants : courts de tennis, toitures, façades, monuments.

### 2. Propriétés

Son action est déterminante sur l'élimination des micro-algues et champignons se développant sur tous les matériaux (pierres, tuiles, bois, ciment, ...).

En arrêtant la prolifération des germes et des moisissures, il stoppe fermentation et pourrissement. La rémanence de 1551VG garantit la longévité de son application.

Éléments de composition :

Matières actives d'origine végétale

1551VG ne contient ni chlore, ni alcalin chloré, ni ammonium quaternaire.

Le résultat sera constaté visuellement entre 6 mois et 1 an.

### 3. Mode d'emploi

1551VG s'emploie toujours dilué.

Bien agiter 1551VG avant de le diluer dans l'eau.

Rénove les toitures (tuiles), murs au nord et façades exposées.

Diluer 1551VG à raison de 1 L pour 2 L à 1 L pour 4 L d'eau en fonction de l'état des salissures, jusqu'à 1 L pour 9 L d'eau.

Ne nécessite aucun rinçage (un rinçage atténuerait les performances du produit).

Produits réservés aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Incolore à jaune pâle

Odeur : Caractéristique

Densité : 1 +/- 0,2

PH : 4/5 +/- 1

### 5. Stockage et étiquetage

Stockage :

Stocker dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, dans un endroit sec et ventilé, à l'écart d'autres solutions oxydantes.

Étiquetage :

C : Corrosif

R34 : peut provoquer des brûlures.