

## PEINTURE pour terrain de sport prête à l'emploi

### 1. Destination

PEINTURE DE TRACAGE « PRÊTE A L'EMPLOI » DE TRES HAUTE QUALITE EN PHASE AQUEUSE POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISES

### 2. Propriétés

1958 PAENF est une peinture blanche « prête à l'emploi » et lumineuse de très haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, etc...

1958 PAENF est une formulation innovante à fort pourcentage de titane et de charges ainsi que d'adjuvants spécifiques. Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d'où un traçage parfait.

1958 PAENF développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

### 3. Mode d'emploi

1958 PAENF est à agiter avant emploi et se verse directement telle quelle dans le réservoir de votre matériel de traçage. Toutefois, étant donné la multitude de matériels de traçage présents sur le marché et les variations de viscosité dues aux conditions climatiques, la fluidité de la 1958 PAENF peut être accentuée. Pour cela ajouté éventuellement 1 à 2 litres d'eau dans la préparation.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Peinture blanche en émulsion.

Masse volumique : 1,18 +/- 0.05

Consistance : Onctueuse

pH en préparation : 8,5 +/- 0.5

### 5. Stockage et étiquetage

1958 PAENF répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.

1958 PAENF est une peinture microporeuse facilement biodégradable, valeur limite (cat A/i) : 140 g/l(2010),

1958 PAENF contient moins de 0,5g/l de COV, ce qui respecte l'environnement et réduit l'impact phyto-toxique sur les végétaux.

1958 PAENF garantie sans ETHER de GLYCOL ni ammoniacque.

**STOCKAGE :**

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL**

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande