

ENROBE A FROID INTERVENTION EXPRESS

1. Destination

1955NF1 s'adresse aux DDE, aux Administrations, Aux collectivités et aux services responsables de l'entretien des immeubles ou édifices publics, aux services chargés de l'entretien des installations militaires, navales ou aériennes.

1955NF1 est idéal pour la REPARATION IMMEDIATE, RAPIDE et DEFINITIVE des planchers d'usine, dallages, parkings, cours d'entreprises industrielles, parkings d'hôpitaux, préaux d'écoles, etc....

1955NF1 est également utilisé pour la réparation des terrains de jeux, parkings d'hôtels, entrées de garage, allées de jardin...

1955NF1 est idéal pour réparer: nids de poule- flaches et affaissements divers- dégâts de voirie dus au gel ou au sel- les dégradations des parkings, quais, trottoirs, halls, voies d'accès, cours..- nivellements et scellements des tampons, regards, bouches à clef, chambres de tirage - reprise après pose de mobilier urbain, parcmètres, lampadaires, signalétique, portails - reprise de tranchées après adjonction d'eau, de gaz, de câbles.

2. Propriétés

1955NF1 est simple, rapide et prêt-à-l'emploi

C'est un enrobé hydrocarboné autobloquant

1955NF1 peut être posé par tous les temps (pluie, gel, neige, chaleur...) Il adhère sur la fonte et les alliages.

Sa mise en oeuvre est facile, sa maniabilité, sa souplesse et sa résistance sont incomparables.

1955NF1 résiste au sel, est non gélif, ne nécessite pas de primaire d'accrochage, est idéal pour des réparations sur faible épaisseur.

1955NF1 ne nécessite ni outil, ni pneumatique, ni chaussures.

La remise en circulation est immédiate.

3. Mode d'emploi

ENROBE NOIR GRANULOMETRIE 0/4 mm : enrobé destiné à des reprises et des travaux de finition d'une épaisseur de 1.5 à 4 cm et de petites surfaces

ENROBE NOIR GRANULOMETRIE 0/8 mm : enrobé destiné à des reprises d'une épaisseur de 3 à 8 cm et de surfaces diverses.

ENROBE ROUGE GRANULOMETRIE 0/4 mm : enrobé destiné à des reprises et des travaux de finition de 2 à 4 cm d'épaisseur

1955NF1 s'applique sur support sain et stabilisé, sur support sec ou mouillé, pas d'épandage après mise en oeuvre.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect physique : solide

couleur : noir ou rouge

Odeur : reconnaissable

Solubilité dans l'eau : insoluble

Solubilité dans les solvants : uniquement la partie liant

Solubilité dans les corps gras : partiellement la partie liant

Mobilité : non mobile dans le sol

Biodégradabilité très lente

5. Stockage et étiquetage

L'enrobé tel quel ne présente aucun danger sur la santé ni sur l'environnement.
Mettre des gants

Stockage: se conserve 2 ans dans un local tempéré
Ne pas stocker au-delà de 3 rangées de seaux en hauteur.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Veillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.