

RAMONEUR CHIMIQUE (Poudre)

1. Destination

1205 est destiné à réduire les dépôts de suie sur les installations de chauffage, les foyers, les conduits de cheminée. Son action chimique réduit la température de combustion pour favoriser un brûlage satisfaisant des suies. Il participe à la réoxygénation des « non-brûlés ».
L'utilisation de 1205, ramoneur chimique, ne supprime pas l'obligation du ramonage périodique des conduits.

2. Propriétés

1205 est non agressif sur les inox, aciers, joints.

3. Mode d'emploi

L'installation doit être en bon état de fonctionnement.
il est nécessaire de commencer l'opération avec une installation à bonne température
fermer les portes
après une dizaine de minutes, épandre 1205 sur le foyer (ou dans l'installation de chaudière); il est recommandé de recommencer l'opération plusieurs fois, pour un ramonage satisfaisant.
Pour une installation moyenne, (ou une cheminée de taille moyenne), la consommation de 1205 est généralement inférieure à 500 g.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

L'installation doit être en bon état de fonctionnement.
- il est nécessaire de commencer l'opération avec une installation à bonne température
- fermer les portes
après une dizaine de minutes, épandre 1205 sur le foyer (ou dans l'installation de chaudière); il est recommandé de recommencer l'opération plusieurs fois, pour un ramonage satisfaisant.
Pour une installation moyenne, (ou une cheminée de taille moyenne), la consommation de 1205 est généralement inférieure à 500 g.

5. Stockage et étiquetage

Stockage :
Stocker en local ventilé. A l'abri de toutes sources de chaleur et d'ignition.
N'entreposer dans les locaux de travail que la quantité maximum correspondant à une journée de travail.
Ne pas entreposer avec des produits alimentaires.
Conserver en emballages fermés.
Etiquetage :
1205 n'est soumis à aucun étiquetage.