

DEBITUMINANT

1. Destination

1065VG NF est un anti adhérent destiné à empêcher l'adhérence des bitumes sur le matériel en déposant un film gras. 1065VG NF est particulièrement apprécié par les sociétés de travaux publics, société de transports d'enrobés, ...

2. Propriétés

1065VG NF est un excellent substitut au fioul et protégera plus durablement le matériel et toutes les surfaces ayant été traitées avec celui-ci.

Appliqué sur les outils, plaques vibrantes, chenilles de finisseurs, godets, ... il empêchera le bitume de coller. Sa formulation est très appréciée car ne contient pas de solvant et n'émet pas de vapeurs nocives.

3. Mode d'emploi

En traitement préventif 1065VG NF s'utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à traiter. Renouveler l'application si nécessaire.

En traitement curatif : Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir et rincer à haute pression.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune clair
Odeur : Légère
Densité : 0,88

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri dans son emballage d'origine en locaux tempérés avant son utilisation.

Utiliser de préférence à l'aide d'un pulvérisateur.

Ne pas appliquer sur le bitume avant et après pose (en cas de déversement accidentel, rincer immédiatement et abondamment à l'eau).

Le port des équipements de protection individuel est conseillé pour l'utilisation du produit.

Point de gel : -10° C