

DETARTRANT VEGETAL

1. Destination

Le 1300VG permet de détartre aisément toutes les surfaces souillées par le tartre. Il restitue l'éclat du neuf et dissout rapidement le calcaire des cuvettes et des carrelages des murs et sols. Répond aux besoins des collectivités, municipalités, carreleurs, hôpitaux, cliniques, ensembles sportifs

2. Propriétés

Formulé à base de matières premières d'origine végétale, le 1300VG détartre en respectant plus l'environnement. Il élimine tous les calcaires et tartres déposés par la circulation de l'eau, dissout les oxydations déposées sur le métal et pouvant obstruer les canalisations, mais sans attaquer les métaux, même nickelés ou chromés. Etant légèrement moussant, cela permet de vérifier que l'application est homogène.

3. Mode d'emploi

Le 1300VG peut s'employer pur ou dilué dans l'eau selon le besoin.
Pulvériser 2 à 3 fois à intervalles de 5 à 10 minutes, de manière uniforme et suivant l'épaisseur du tartre.
Temps d'action : entre 2 à 10 minutes suivant l'épaisseur du tartre.
Par brosseage : frotter après avoir imbibé une brosse, sur les surfaces à traiter ; laisser agir quelques minutes
Par pulvérisation
Par trempage (pommes de douches)
En bain
Précautions d'utilisation : Port de gants recommandé.
Ne pas mettre en contact avec des produits oxydants (eau de javel) ou alcalins.
Rincer abondamment à l'eau la surface concernée jusqu'à disparition complète.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

aspect : liquide
couleur : incolore
densité : 1.15 +/- 0.05
pH : 1 +/- 0.07

5. Stockage et étiquetage

Corrosif
Stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière.
Bien refermer le récipient après utilisation.