

## DECRASSOL

### 1. Destination

APS1025 est utilisé pour la rénovation des sols carrelés, insensibles aux produits alcalins.

### 2. Propriétés

APS1025 élimine les graisses et salissures, même anciennes.

APS1025 possède un excellent pouvoir mouillant et dégraissant ce qui lui permet d'éliminer la plupart des salissures usuelles.

### 3. Mode d'emploi

En "décrassage" ou dégrissant des carrelages diluer à 10 % dans l'eau - 1 Volume d'APS1025 dans 9 Volumes d'eau. Appliquer sur les sols encrassés afin de détremper.

Laisser agir quelques minutes.

Frotter à l'aide d'une brosse souple (poils fins)

Rincer abondamment.

Dans le cadre d'un traitement d'une surface jugée sensible, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité au préalable. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil. Ne jamais le produit sécher sans rinçage. Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi.

### 4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Odeur : Caractéristique

Couleur : Incolore à jaune

pH : 13 +/- 0.5

Densité : 1.07 +/- 0.05

### 5. Stockage et étiquetage

GHS05 - Corrosif

Le port de gants imperméables résistant aux acides, de lunettes et de vêtements de sécurité est recommandé. Eviter l'exposition au gel. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.