

SATURATEUR BOIS

1. Destination

REV122 protège et rénove le bois.

REV122 est un saturateur formulé sur une synergie d'huiles végétales naturelles, pour l'imprégnation des bois bruts ou rénovés.

Confère également des qualités hydrofugeantes et imperméabilisantes aux supports traités.

2. Propriétés

REV122 nourrit le bois (sans le graisser), il est non filmogène, il laisse respirer le support.

REV122 imperméabilise le bois, prévient les moisissures et augmente la durée de vie des matériaux.

Permet d'entretenir le bois sans décapage.

3. Mode d'emploi

REV122 s'applique en extérieur uniquement sur bois moyennement à facilement imprégnables (horizontal-vertical), bois résineux (red cedar, mélèze, pin...), bois feuillus (chêne, chataignier, frêne...)

Attention sur les bois exotiques REV122 est peu imprégnable.

REV122 est prêt à l'emploi

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Bien imprégner le support jusqu'à saturation en deux couches "mouillé sur mouillé"

Bien appliquer REV122 dans le sens des fibres du bois sur toutes les faces visibles.

Sur feuillus et résineux, l'application peut se faire en une couche à raison de 1 litre pour 3m²

Une fois le bois saturé, essuyer ou broser l'excédent de produit afin d'éviter toute trace de brillance au séchage.

Le produit doit être dans le bois et non à la surface.

1 litre pour 3 à 6 m² pour les deux couches selon les essences de bois.

Produit réservé pour une utilisation professionnel.

4. Caractéristiques

Deux teintes disponibles : teinte chêne foncé / teinte chêne moyen

5. Stockage et étiquetage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Étiquetage:

SGH02 :Produit inflammable