

RENOVATEUR DE SURFACES

1. Destination

1551JC55DO est un liquide concentré qui traite tous les supports contre les algues, lichens et verdissures.

2. Propriétés

1551JC55DO est un produit facile d'utilisation, il élimine progressivement les micro-organismes sous l'action des pluies, de la neige et des vents (6 à 12 mois).

1551JC55DO détruit la racine au coeur des matériaux, biodégradable à 90 %.

Ne contient pas d'acide, ni de solvant. Il est bactéricide et fongicide.

N'altère pas le support, lui redonne de l'éclat.

3. Mode d'emploi

Éliminer les agrégats importants de mousse par grattage.

1551JC55DO s'applique sur les toitures (terre-cuite, fibrociment, chaume...), façades et murs, terrasses, cours de tennis...

Diluer 1 litre de 1551JC55DO avec 4 litres d'eau.

Appliquer la solution à l'aide d'un pulvérisateur de bas en haut, et bien saturer les surfaces.

Ne pas rincer après application et bien nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution :

En curatif

1L de 1551JC55DO + 4 L d'eau

En préventif :

1L de 1551JC55DO + 9 L d'eau

Consommation : 4 à 6 M² / L de solution diluée.

Produit réservé à un usage professionnel.

Port des vêtements de protection individuel obligatoire.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.

4. Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore

pH : 8 +/-0,05

Densité : 0,99 g/L

Produit biocide : TP10

5. Stockage et étiquetage

Stocker dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et du gel.

Etiquette:

GHS05 et GHS09