

FLUIDE POUR FONTAINE BIO CONCENTRE

1. Destination

Le 1640 BIOFONT NF est une solution aqueuse , composée de tensio actifs spécifiques et destinée au nettoyage industriel .
Il est formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides , résidus carbonés , dépôts divers .
Il est spécifiquement mis au point pour la bioremédiation des huiles et des graisses : procédé par BLUEREMEDIS TAB .

2. Propriétés

Le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations et nous recommandons la réalisation des tests afin de valider le bon protocole d'utilisation . Il ne s'agit toutefois pas d'une protection longue durée pour laquelle nous vous conseillons d'appliquer un film protecteur spécifique .

3. Mode d'emploi

Le 1640 BIO FONT NF s'utilise dilué dans l'eau : concentration = 20 % soit 4 volumes d'eau pour 1 volume de produit .
Afin de mettre en place le phénomène BLUEREMEDIS TAB , ajouter 1 Tablette Bio (concentré de micro organismes) lors de la mise en service de votre fontaine , puis suivant votre utilisation , ajoutez une tablette toutes les 4 à 6 semaines .

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Couleur : Bleu
Aspect : limpide
Parfum : aucun
pH : 9-9.7
Densité : 20-45°C

38°C pour le procédé BLUEREMEDIS TAB

Il s'emploie parfaitement sur la plupart des plastiques, métaux ferreux et non ferreux ...dans le respect de l'environnement , l'hygiène et la sécurité des opérateurs .

Pour les métaux sensibles tels que le zinc , le laiton , les alliages d'aluminium dont ceux contenant du silicium, il est conseillé d'effectuer des tests de compatibilité .

5. Stockage et étiquetage

Conserver dans les conditions normales de stockage et à l'abri de la lumière .

Eviter le gel .

Ne pas rejeter au réseau d'assainissement ; la solution devra être retraitée suivant la réglementation en vigueur .
Veuillez consulter la FDS sur simple demande .