

ENROBE A FROID

1. Destination

1955BIFVG est un enrobé à froid conforme aux spécifications de la norme NF P 98-139

2. Propriétés

1955BIFVG est un enrobé à froid à l'émulsion de bitume activé et fluxant 100% d'origine végétale.

- * Prêt à l'emploi, facile à mettre en oeuvre, grande maniabilité
- * Retour à la circulation rapide
- * Utilisation d'urgence (possible jusqu'à -10°C)
- * Longue conservation 18 mois

3. Mode d'emploi

- 1- Nettoyer et sécher (autant que possible) la surface endommagée.
- 2- Vider directement 1955BIFVG dans la zone endommagée
- 3- Régler sur 3 à 5 cm 1955BIFVG à l'aide d'un rateau ou d'un outil adapté.
Pour une meilleure finition une surépaisseur de 5 à 10 mm avant compactage est conseillé.
- 4- Compacter énergiquement à l'aide d'une dame manuelle ou d'un engin vibrant (plaque, rouleau ...)
- 5- Pour les surfaces ne dépassant pas 15 cm de diamètre et une épaisseur maximale de 4 cm la remise en circulation peut être immédiate.

4. Caractéristiques

Granulométrie : 0/4
Couleur : noir

5. Stockage et étiquetage

- * Stocker dans son emballage d'origine, refermer hermétiquement, à l'abri du gel.
- * Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine