

SOLVANT DEGRAISSANT DIELECTRIQUE

1. Destination

1643NF4 est un solvant dégraissant à vitesse d'évaporation rapide, destiné à l'entretien à froid de pièces mécaniques et du matériel électrique démonté et hors tension.

2. Propriétés

Il présente un excellent pouvoir solvant et agit efficacement sur les huiles, les graisses, les fiouls et les poussières sans laisser de trace résiduelle au séchage. Il peut être utilisé dans tout types de maintenances industrielles, comme par exemple le dégraissage des pièces mécaniques grasses et huileuses (filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs...) ou pour des opérations de nettoyage dans l'industrie de l'imprimerie (caractères d'impression, rouleaux encriers...)

Ce solvant est exempt de substances chlorées et d'éthers de glycol.
Il convient pour des utilisations en garages, stations services, travaux publics, industries diverses...

3. Mode d'emploi

1643NF4 peut être utilisé en application locale : il faut pulvériser le produit pur et à froid sur la zone à nettoyer jusqu'à observer un léger ruissellement. Laisser agir le temps nécessaire.
Il est possible d'appliquer le produit sur des zones peu accessibles à l'aide d'un pinceau. Brosset si nécessaire et essuyer à l'aide d'un chiffon.
Le temps de séchage est de quelques minutes et peut être accéléré par l'utilisation d'air comprimé.

Application au trempé : Lorsque l'opération le permet, ce produit peut être utilisé pour un nettoyage en bac d'immersion à froid. Immerger totalement ou partiellement la pièce en fonction du nettoyage souhaité, laisser agir le temps nécessaire ou activer le dégraissage à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des salissures. Sortir ensuite la pièce, essuyer à l'aide d'un chiffon et sécher.
Pour ce mode d'application, une agitation ultrasonique peut être employée sur des temps de cycles courts (quelques minutes) et en veillant à ce que le produit ne s'échauffe pas.

Ce produit est réservé un usage professionnel
Respecter les précautions d'emploi
Le port de gants imperméables et résistants aux solvants, lunettes et vêtements de protection est recommandé.
Assurer une bonne ventilation des postes de travail.

4. Caractéristiques

ASPECT : Liquide limpide
ODEUR : Caractéristique
COULEUR : INCOLEUR
DENSITE : 0,767
POINT ECLAIR : 23°C
RIGIDITE DIELECTRIQUE : 74 000 VOLTS

5. Stockage et étiquetage

Stocker et utiliser le produit dans un endroit ventilé, et le tenir éloigné des flammes, étincelles, surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation.