

## GRAISSE NOIRE ( pour chaînes et engrenages ouverts )

### 1. Destination

Lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les intempéries.

### 2. Propriétés

Accroît la longévité par sa pénétration et adhésivité sur les parties traitées.

Idéal pour : chaînes, câbles, pignons, etc...

Pour l'industrie, carrières, travaux publics, transporteurs, marine, génie civil, etc...

Produit à usage professionnel.

### 3. Mode d'emploi

Agiter fortement avant chaque emploi jusqu'au décollement de la bille, continuer l'agitation 20 secondes.

Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter par un mouvement de droite à gauche, pour bien couvrir et faire pénétrer.

Purger tête en bas après utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de produit..

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Mélange de bitume et de savon au lithium contenant du bisulfure de molybdène, et des additifs extrême pression en solution dans un solvant pétrolier.

Sans solvant chloré.

Plage d'utilisation – 25° C à + 150° C

Graisse noire épaisse très adhérente.

Préparation contenant un solvant inflammable.

### 5. Stockage et étiquetage

Facilement inflammable.

Stocker dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.