

HUILE POUR USINAGE AEROSOL

1. Destination

Huile extrême pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion.
Par sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée pour la plupart des métaux en taraudage, filetage de petits diamètres.

2. Propriétés

Efficace pour aciers spéciaux, fer, fonte, cuivre, bronze, laiton, aluminium, etc...
Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfochlorée.
Huile à « technologie avancée » parfaitement biodégradable répondant à la norme CEC L. 33 – T.82.

3. Mode d'emploi

Pulvériser le jet à environ 5 à 10 cm de l'endroit à lubrifier.
Refaire l'opération dès que vous le jugez utile.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Huile entière
Couleur : Jaunâtre
Densité : 0.95
Pont éclair : > 62° C
Produit insoluble dans l'eau

5. Stockage et étiquetage

Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.