

## ANTI ADHERENT BITUME SOLUBLE A L'EAU

### 1. Destination

1065SL est un anti-adhérent bitume soluble à l'eau destiné à empêcher l'adhérence des bitumes sur les surfaces. 1065SL trouve son application dans :

Ponts et chaussés

Entreprise de travaux publics

Entreprises routières et auto-routières

Sociétés de transport, de livraisons, de fabrication d'enrobés.

1065SL est destiné à empêcher l'adhérence des enrobés dans les bennes de camions.

### 2. Propriétés

La facilité d'application et le grand pouvoir couvrant de 1065SL permettent des utilisations multiples et d'un faible coût.

### 3. Mode d'emploi

1065SL s'utilise toujours dilué de 1 à 5 % :

Au pulvérisateur (bien rincer celui-ci après utilisation) Par système de rampe de pulvérisation

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

Aspect : Liquide

Couleur : Jaune

pH : 9.2

Densité : 0.941

### 5. Stockage et étiquetage

Stockage :

1065SL a une excellente stabilité au stockage.

Toutefois il est souhaitable de stocker le produit hors gel à une température comprise entre + 5 et + 40° C.

1065SL est exempt d'étiquetage de sécurité.