

ABSORBANT SEPIOLITE 15/30

1. Destination

Absorbant - nettoyant à sec des sols industriels. Composition dure (granulés).

Ne s'écrase pas après saturation.

Antidérapant. Manipulation sans précaution d'emploi.

Usines métallurgiques, constructions automobiles Ateliers de mécanique, garages, chaufferies Usines chimiques
Raffineries, broseries, usines de mise en bouteilles Bateaux, chantiers navals, industrie aéronautique Services publics
(SNCF - RATP) Entreprises de peinture, magasins de stockage d'huiles Imprimeries, laveries Aires de stations- service
Stations de pompage

2. Propriétés

Taux d'absorption

- eau : 120 - 130%

- huile : 75 - 85%

1022 à base de sépiolite, 100% naturel, sans mélange de produits inertes, totalement exempt d'amiante.

Résistance mécanique (indice Shell) : 3.5 Kg/cm²

Résistance à l'attrition : 0.85 (+/- 0.15 %) Absorption : Huile 70 % (+/- 5 %) Selon méthode

WESTINGHOUSE Eau 130 % (+/- 5 %)

Selon méthode WESTINGHOUSE

Résistant à l'encrassement

Conçu pour absorber sans s'écraser sous le passage des charges, 1022 efface très rapidement les épandages accidentels de toutes les matières liquides (hydrocarbures, huiles, graisses, encres, etc...)

Pouvoir absorbant élevé

Réparti en quantité suffisante d'une façon homogène, 1022 pénètre par simple frottement ou piétinement, dans les graisses, même durcies en profondeur. Après saturation complète, 1022 élimine simultanément les liquides absorbés et les parties solides désincrustées; il suffit ensuite d'un simple balayage, pelletage ou aspiration pour rendre un sol propre.

Sécurité Antidérapant industriel, par son grand pouvoir absorbant, 1022 assure un parfait accrochage partout où l'état glissant des sols peut causer de nombreux accidents (passage du personnel, de véhicules, d'engins de levage, etc...) 1022 est chimiquement neutre et ininflammable; il libère les utilisateurs des précautions spéciales de manipulation, s'emploie sans aucune restriction, et ne provoque aucune réaction. La structure lourde de 1022 permet une application stable sur toutes les surfaces planes soumises aux courants d'air; il garantit l'utilisateur contre tout inconvénient de poussières nuisibles.

1022 offre l'avantage d'adhérer au sol même saturé de produit; il ne risque pas d'être entraîné par les semelles et ne souille pas les surfaces non traitées

3. Mode d'emploi

Répandre les granulés de 1022 en couche homogène, en quantité suffisante sur les surfaces souillées.

Laisser absorber quelques minutes

Après absorption complète, 1022 prend une coloration sombre. Il peut alors être éliminé totalement par simple balayage, pelletage ou aspiration.

1022 peut également être utilisé à titre préventif.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques

Aspect : Granuleux
PH : 7-8
Densité : 600 à 680 g / cm³
Humidité : 4 à 5 %

5. Stockage et étiquetage

Aucune précaution d'emploi ni de stockage.
Aucun étiquetage.